

## Devis d'un bateau canonière

Longueur -----	60	pieds	«	pouces
Longueur au milieu-----	14	pieds	«	pouces
Creux au milieu -----	4	pieds	6	pouces
Hauteur du vibord sous le platbord -----	1	pieds	1	pouces
Hauteur du platbord faisant office de toulitière pour les avirons -----	«	pieds	7	pouces
Rabattue à l'avant hauteur -----	1	pieds	«	pouces

### Echantillon des bois

	Tour	Droit
La quille -----	9	6
L'étrave -----	15 à 16	6
L'étambot -----	12 à 14	6
Varangues au milieu -----	3 1/2	3 1/2
Allonges -----	de 3 1/2 à 2	3

On mettra tant qu'on le voudra des membres à un seul rang de bois, pourvu qu'ils aient 4 pouces au moins sur le droit au fort et plus au fond. Les couples de levée seront tous à deux rangées de bois.

### Les barrots

Aux mâts et écoutes -----	3	pces	6	pces
Bordage extérieur -----	4	pces	9	pces
Ventrières -----	«	pces	1 1/2	pces
Vaigrage -----	«	pces	2 1/2	pces
Serres d'ampatures -----	«	pces	2	pces
Préceintes à deux rangs et lisses de platbord-----	«	pces	2 1/2	pces
Fourrures de goutières -----	8	pces	7	pces
Goutières à deux rangs-----	«	pces	3 1/2	pces

Il y aura 52 avirons de 20 pieds pour moitié et de 22 pieds de longueur pour l'autre moitié.

### Proportions de la mâture en lougre

	Longueur	Diamètre	Ton
Grand mât-----	40	9 1/2	2
Mât de misaine-----	33	8	1 1/2
Tape cul-----	26	6	1
Grande vergue-----	22	5 1/2	1
Vergue de misaine-----	15	5	1
Vergue de tape cul-----	13	4	1
Boute dehors de tape cul-----	20	5	1
Baton de foc-----	28	9	1

### Voiles

Il y aura une grande voile amurant sur le bord. Une misaine, un tapecul et u foc en lougre. Ces voiles seront faites de toile merlin double première qualité.

### **Aménagements**

Au premier barrot de l'arrière une cloison pour former une soute pour les officiers.

Au 3<sup>e</sup> barrot une autre cloison pour former la chambre. Dans cette chambre il y aura une plate-forme, deux couchettes d'officiers, une table fixe.

Au 4<sup>e</sup> barrot une cloison pour la soute aux poudres doublée et recouverte d'un double panneau.

Sous le grand panneau une plate-forme servant à enlever deux chevaux avec 4 palans frappés aux 4 coins.

### **Coulisses de l'avant à l'arrière**

Bancs dans la cale contre les écouteilles et contre le bord pour asseoir des soldats tout le long de la cale. Ces bancs seront très solides.

Le bâtiment d'ailleurs installés de pitons pour amarrages des canons et pour manœuvre.

Le dit bâtiment garni de tout ce qu'il faut pour naviguer comme boucles, pitons, chaînes d'haubans. Une habitacle, point de canot, ni de cuisine. Prélart sur toutes les écouteilles.

### **Gréement**

En outre du gréement appartenant à la voilure il y aura :

Un câble de 100 brasses de 7 pouces

Un id de 80 id de 6 id

Un grelin de 70 id de 2 id

### **Ancre**

En outre du gréement appartenant à la voilure il y aura :

Une ancre de 300

Une id de 250

Un grapin de 50

Arrêté à Rouen le 7 Prairial an 11

Signé Forfait

Pour copie conforme signé Lair

Vu

xxxx