



**Gamme De Produits**

**BAC'RUN SPECIFIC PRO BTP**

Modèle spécifique BTP

Brodequin avec embout de sécurité 200J non métallique et intercalaire antiperforation non métallique. Semelle de marche en polyuréthane double densité.

**Codes article & Informations de commande**

	Codes article	Details FR
	6243723-38/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 38
	6243723-39/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 39
	6243723-40/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 40

	6243723-41/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 41
	6243723-42/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 42
	6243723-43/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 43
	6243723-44/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 44
	6243723-45/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 45
	6243723-46/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 46
	6243723-47/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 47
	6243723-48/7	<b>BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC</b> Brodequin en cuir gras hydrofuge avec haut de tige et languette matelassés. Modèle entièrement doublé en textile POROMAX antibactérien et antimicrobien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC. Taille 48

## Vue générale

**Caractéristiques principales**

- Modèle spécifique BTP
- Embout de sécurité 200J non métallique SPACIUM
- Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM.
- Semelle en polyuréthane double densité.
- Idéal pour les environnements humides, assure un excellent maintien de la cheville.

**Secteurs d'activité recommandés**

- Construction
- Services municipaux
- Energie

**Risques**

- Abrasion
- Coupure / perforation
- Impact
- Glissement
- Projection

**Réglementations**

- - - Directive européenne : 89/686/CEE - EPI Catégorie II (CE) - Norme : EN ISO 20345:2007 - Inscription : S3 CI SRC Assurance qualité : ISO 9001:2008

**Marque d'origine**

BACOU

## Spécifications

<b>Partie supérieure</b>	Cuir croupon hydrofuge 3h
<b>Doublure</b>	Doublure en textile 3D POROMAX
<b>Semelle extérieure</b>	MAXCONTACT Polyuréthane double densité injecté
<b>Embout protecteur</b>	SPACIUM 200J non métallique
<b>Intercalaire antiperforation</b>	FLEXIUM non métallique
<b>Semelle intérieure</b>	Préformée, antistatique et amovible

Tailles

EU 38 - 48 UK 5 - 12

**Formation & bonne utilisation**

Notice d'utilisation fournie avec le produit. Cycle de vie : Si les chaussures sont composées en partie ou entièrement de polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 3 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Passé ce délai, certains facteurs tels que : l'exposition à la lumière, l'hydrométrie, les changements de température, peuvent provoquer une altération de la structure des matériaux, soit une altération possible des niveaux de performances indiqués dans le cadre de la directive européenne 89.686 CEE. Si les chaussures sont composées entièrement d'un matériau autre que le polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 5 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Stockage : L'ensemble des délais indiqués concernent uniquement les chaussures neuves conservées dans leur boîte d'origine, dans une zone de stockage contrôlée non sujette à des changements rapides de température ou d'humidité. Nettoyage : - Après utilisation, laissez vos chaussures dans un endroit sec et aéré en les tenant éloignées de toute source de chaleur. - Nettoyez-les ou dépoussiérez-les au moyen d'une brosse. - Nettoyez les éventuelles tâches au moyen d'un chiffon humide et de savon si nécessaire. - Enfin, traitez les cuirs pigmentés ou fleur à l'aide d'un produit d'entretien vendu dans le commerce.

**Support technique**

<http://www.sperianprotection.eu/sperian/contact-us>



Voir les autres sites Sperian  
© 2010 Sperian Protection

\* Votre protection en toute  
confiance