

Règlement technique du championnat des Z Séries de l'Atlantique 2013 - 2014

Clubs Organisateurs : Neuville de Poitou, Maillé, Pornic, Mulsanne, Niort, Moncoutant

Classement système par remontée

	Promo	GT	OPEN
Châssis	MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / AWD	MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / AWD	Tout châssis Mini-Z Racer
	Options châssis libres, pièces perso autorisées sous réserve contrôle technique commission (Tout le reste est interdit)		
Moteurs	Origine / PN 70T	Charbons : PN 50T / PN 70T / Atomic Stock AR30V / Atomic Standart / Kyosho X-speed Brushless : Scorpion 6000Kv / Atomic AMZ017-5K 5000Kv / PN 130055 5500Kv / PN 140055 5500Kv / Orion Ori20919 5600Kv / Kyosho d'origine MZ504 / Xpower XPBL4500 4500Kv / Xpower XPBL5000 5000Kv / Xpower XPBL6000 6000Kv	Classe 130 à charbons + Moteur VE
Préparation du moteur	Préparation interdite	Préparation et changement du rotor interdit	Préparation autorisée
Charbons	Remplacement / inversion autorisée par les charbons d'origine	Remplacement / inversion autorisée Charbons argent ou carbone autorisés	Remplacement / inversion autorisée Charbons argent ou carbone autorisés
Accus	4 Accus AAA type Nicd ou Nimh		Libre
Électronique	VE interdite	Libre	
	4 fets maxi	fets libres	
Gyroscope	Interdit	interdit	Autorisé (toutes marques)
Radio	Libre AM / FM / ASF		
Poids minimum autorisé	170 gr pour une 2 roues motrices / 180 gr pour une 4 roues motrices		
Carrosseries	Toutes les carrosseries sauf Lola Carrosserie LEXAN interdite	Carrosserie et empattement 98mm maxi sauf Lola Carrosserie LEXAN interdite	Toutes carrosseries (LEXAN compris)
	Ailerons et jantes ne doivent pas dépasser de la carrosserie en largeur. Lames supprimées sur tout type de carrosserie (Audi, Aston Martin,.....) Trous d'antenne et puce de comptage seuls autorisés (tout le reste est interdit) Aileron et parebrise Lexan autorisé		
Pneus	RCP : Mousses / gommes sans silicone vendus dans le commerce uniquement Moquette : Mousses / gommes / pneus avec silicone vendus dans le commerce uniquement		
Jantes	Diamètre maxi : 21,5mm / largeur av: 8,5mm / largeur ar: 11mm Les jantes ne doivent pas dépasser de la carro		Diamètre maxi : 21,5mm / largeur av maxi : 9,5mm / largeur ar maxi : 14mm Les jantes ne doivent pas dépasser de la carro
Nettoyant	Nettoyants autorisés : (CS ELECTRONIC MZ 1 Tire Cleaner, Muchmore TCR) Tous autres produits Interdit Pneus sec obligatoire		

Contrôle technique des voitures à l'appréciation des clubs organisateurs et/ou en cas de réclamation à l'appréciation des membres de la commission présents lors de la course

Contrôle du nettoyage des pneus obligatoire avant chaque début de manche.

Tout ce qui n'est pas cité dans le règlement est interdit