

BETON

Prêt à l'emploi

DEFINITION

DESTINATION

ASPECT NUANCE

- ✓ Intérieurs, toutes destinations pour le neuf ou la rénovation
- ✓ Sols et murs,

PROPRIETES

- ✓ Aspect MAT
- ✓ Revêtement SOL & MUR

CARACTERISTIQUES

Aspect du film :	MAT	Application :	spatule
		Rendement	1 kg/m ²
		Teinte en stock	Nuancier 20 coloris :
		Conditionnement	Seau de 1.5 kg – 3 kg – 8 kg
		Conservation en stock	12 mois avec emballage Non ouvert
		Durée de vie en pot	12 mois
		Temps de séchage	1 à 3 h

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION	Spatule et couteau à enduire inox, plâtre inox
MELANGE	PRET A L'EMPLOI : teinté dans la masse
NETTOYAGE DES OUTILS PREPARATION	Immédiatement à l'eau après emploi

HYGIENE ET SECURITE

Le produit « Béton PRET A L'EMPLOI ne présente pas de danger

BETON

Prêt à l'emploi

Sur SOLS : Préparation standard soit : Primaire/Trame/Colle fibrée

- 2 couches de l'enduit BETON ; ponçage léger (Grain 120)
- (SI PATINE) Appliquer la patine au couteau en couche très fine, Répartir uniformément, laisser sécher
- Application de 2 couches de vernis EPX OU AQUAPUR

Sur MURS –

SUPPORT PLATRE

- 1 couche de primaire
- 1 couche de Colle fibrée
- 2 couche de Béton « Prêt à l'emploi »
- 2 couches de vernis EPOXY OU AQUAPUR

SUPPORT BOIS ou STRATIFIE

Plan de travail cuisine, portes, etc.....

- 1 couche de primaire
- 2 couche de béton « Prêt à l'emploi »
- 2 couches de vernis EPOXY OU AQUAPUR

SI PATINES

Sur Béton PRET A L'emploi SEC

- Prendre un peu de patine sur un couteau et ratisser en raclant avec une spatule métal.
 - Appliquer une couche de vernis EPOXY ou AQUAPUR ; laisser sécher
 - Appliquer une seconde couche de vernis EPOXY ou AQUAPUR
-
- Ne pas laisser d'épaisseur, laisser sécher