

RECHERCHE DE COTES

➤ A : bavette :

	DESIGNATION	Cote minimale	Cote normale	Cote	CTRL
A	a	Largeur de la souche + 5 mm			
	b	½ largeur d'ardoise			
	c	Cote du bas de la souche au crochet inférieur - 5 mm	recouvrement		
	d	Cote du bas de la souche au-dessus du liteau supérieur			
	e	Hauteur du noquet suivant le biais	8 cm		
	f	Hauteur du noquet	6 cm		

➤ B : noquet :

	DESIGNATION	Cote minimale	Cote normale	Cote	CTRL
B	g	Longueur de l'ardoise			
	h	½ largeur d'ardoise			
	i	Hauteur du noquet	6 cm		

➤ C : derrière de la souche de cheminée :

	DESIGNATION	Cote mini	Cote normale	Cote	CTRL
C	j	Largeur de la souche + 5 mm			
	k	Passage d'eau = ½ largeur d'ardoise			
	l	Recouvrement latéral des ardoises	6 cm	6 + 1,5 = 7,5	
	m	Cote du haut de la souche au crochet inférieur	recouvrement		
	n	Passage d'eau	1 pureau		
	o	Recouvrement des ardoises	6 cm	recouvrement	
	p	Hauteur du noquet	6 cm	9 cm	
	q	Pince d'étanchéité	1,5 cm	1,5 cm	
	r	Pince d'étanchéité	1,5 cm	1,5 cm	
	s	Hauteur du relief	9 cm	10 cm	

➤ Débit de zinc :

PIECE	Longueur totale	Largeur totale	Nombre	Zinc nécessaire
A				
B				
C				

SOUCHE DE CHEMINEE & CHÂSSIS DE TOIT

A : Devant (bavette)

B : Noquet

C : Derrière de souche

